

Scheda prodotto

Anta singola per laterizio

Spessore parete finita 125 mm

Codice	Luce passaggio		Ingombro controtelaio	Dimensioni cassonetto	Sede interna	Pannello porta
	A cm	H cm				
91022061	60	200	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	8,0	61,5 x (Hp) x 6,5
91022071	70	200	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	8,0	71,5 x (Hp) x 6,5
91022081	80	200	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	8,0	81,5 x (Hp) x 6,5
91022091	90	200	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	8,0	91,5 x (Hp) x 6,5
91022011	100	200	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	8,0	101,5 x (Hp) x 6,5
91022221	110	200	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	8,0	111,5 x (Hp) x 6,5
91022021	120	200	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	8,0	121,5 x (Hp) x 6,5

Codice	Luce passaggio		Ingombro controtelaio	Dimensioni cassonetto	Sede interna	Pannello porta
	A cm	H cm				
91022161	60	210	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	8,0	61,5 x (Hp) x 6,5
91022171	70	210	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	8,0	71,5 x (Hp) x 6,5
91022181	80	210	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	8,0	81,5 x (Hp) x 6,5
91022191	90	210	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	8,0	91,5 x (Hp) x 6,5
91022111	100	210	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	8,0	101,5 x (Hp) x 6,5
91021121	110	210	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	8,0	111,5 x (Hp) x 6,5
91022121	120	210	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	8,0	121,5 x (Hp) x 6,5

*Sp = spessore massimo consigliato

